



ISOLATION

CLIMAPOR®

ISOLANT MURAL GRAPHITE




Pour isoler rapidement et efficacement une pièce. Peut être également poser à l'arrière d'un radiateur.

- avec support pour pouvoir changer aisément de papier peint (contrecollé papier) ou avec feuille d'aluminium réfléchissant la chaleur (contrecollé aluminium)
- permet de chauffer plus rapidement les pièces et réchauffe également les murs
- contient du graphite pour réduire les pertes de chaleur



contrecollé papier pour mur intérieur Art.-N° 5179



contrecollé aluminium pour radiateur Art.-N° 5180

Art.-N°	Gencod	Dimensions	Surface	
5179	4007155135355	10 m x 0,5 m x 4 mm	5 m ²	7 rouleaux
5180	4007155135379	6 m x 0,5 m x 4 mm	3 m ²	9 rouleaux

DONNÉES TECHNIQUES


Polystyrène (EPS) avec graphite

Classement feu : Euroclassification E d'après la norme DIN EN 13501-1


Conductibilité thermique : WLG 032

Stabilité dimensionnelle : jusqu'à 75° C

4mm de polystyrène expansé EPS avec graphite ont un pouvoir isolant identique à 85 mm de brique, 98 mm de pierre, 262 mm de béton



polystyrène courant



Neopor avec graphite

